

Uitvoering:	rondstrop met standaard hoes (type REH)	rondstrop met ENDURO hoes (type DREH)		
kenmerken:	vaste aanslagpunten d.m.v. lussen	dubbel draagvlak met dezelfde bandbreedte goede grip bij gestropt gebruik		
toeassing:	<ol style="list-style-type: none"> 1. -40° C tot 100° C (deze range kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen) 2. vermijd zoveel mogelijk de invloed van ultraviolet licht 3. vermijd contact met alkalische stoffen 4. ijsvorming in het bandweefsel kan schade aanrichten 5. bandweefsel mag worden gedroogd binnen de temperatuurrange als hiervoor vermeld 			
controlepunten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. voelbare harde c.q. verdikte delen in het binnenmateriaal 2. beschadigde stiksels 3. sneden en weefselpluizen 4. hittebeschadigingen en schaafplekken 			
mogelijkheden: (standaard art.)	artikel	W.L.L.	kleur	breedte
	REH10 of DREH10	1 ton	violet	42 of 45 mm
	REH20 of DREH20	2 ton	groen	45 of 50 mm
	REH30 of DREH30	3 ton	geel	50 of 55 mm
	REH40 of DREH40	4 ton	grijs	65 of 70 mm
	REH50 of DREH50	5 ton	rood	70 of 75 mm
	REH60 of DREH60	6 ton	bruin	80 of 85 mm
	REH80 of DREH80	8 ton	blauw	90 of 95 mm
	REH100 of DREH100	10 ton	oranje	100 of 110 mm
bestel- specificaties:	<ol style="list-style-type: none"> 1. capaciteit in tonnen 2. werklengte (halve omtrek) 3. eventuele toevoegingen of accessoires 			